

Unser Ziel ist eine glückliche Bauherrenschaft in Alt- und Neubau

Stellen Sie sich ein Beispiel vor: Wir dämmen Ihr Dach, ohne die vorhandene Dacheindeckung entfernen zu müssen. Wir können die Zellulosedämmung aus dem Firstbereich oder vom Spitzboden in die Gefache einbringen (bei bauphysikalischer Unbedenklichkeit).

Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen natürlich auch bei den konstruktiven Umsetzungen Ihrer Ideen und Bedürfnisse in Alt- und Neubau zur Seite.

Dämmwerk hilft nicht nur im Winter, Energie zu sparen. Im Sommer schützt der Zellulosedämmstoff aufgrund seiner guten Wärmespeicherkapazität hervorragend vor der Tageshitze. Für jede Anwendung die richtige Lösung, auch ohne Rückbau der Konstruktion.



Die Entscheidung für Zelluloseflocken fällt nicht schwer

- Es ist ein Recyclingprodukt, energetisch sinnvoll aus Altpapier hergestellt
- Durch den Verzicht von toxischen Substanzen, d.h. Insektiziden und Fungiziden, entspricht der Dämmstoff dem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt
- Setzungssicheres Verfüllen der Konstruktion verhindert ein „Nachsacken“ der Flocken
- Die Dämmschicht wirkt im Bauteil durch ihre luftige Struktur nachverdichtend
- Durch die luftdichte, flockige Struktur und hervorragende Lambdawerte ergibt sich ein ausgezeichneter winterlicher Wärmeschutz
- Hohe spezifische Wärmespeicherkapazität bedingt einen optimalen Schutz gegen sommerliche Hitze
- Guter Brandschutz durch günstiges Temperaturleitverhalten
- Die Zellulose wird fugenlos in jeder Dämmschichtstärke in die Gefache eingebracht
- Kurze Verarbeitungszeiten garantieren Ihnen kurze Bauzeiten und somit geringere Kosten
- Durch die Diffusionsoffenheit der Zellulose bilden sich keine konstruktionsschädigenden Feuchtenester

Wir prüfen Ihre Konstruktion

Bestimmung von Taupunkt & sd-Wert

Der Aufbau Ihrer Wand- oder Dachkonstruktion wird von uns geprüft. Wir berechnen die sd-Werte (äquivalente Luftschichtdicke) und vergleichen sie mit den Anforderungen für Ihre Konstruktion.

Um bauphysikalische und konstruktive Unbedenklichkeit zu erzielen, treffen wir für Sie die notwendigen Maßnahmen (Änderung, Ergänzung, Errichtung der Konstruktion). Wir achten darauf, dass sich der Taupunkt nicht nachteilig verschiebt und sich keine Kondensationsfeuchtigkeit bildet.

Die unproblematische Verarbeitung von Zelluloseflocken ermöglicht uns, Einfamilienhäuser innerhalb eines Tages zu dämmen.

Ob manuelle Schüttung oder maschinelles Auf- oder Einblasen, mit uns steht Ihnen ein qualifizierter Verarbeitungsbetrieb zur Verfügung. Nach der Fertigstellung erhalten Sie ein Baustellenprotokoll zu Ihrer Qualitätssicherung.


Zimmerleute bringen viel Erfahrung aus Altbausanierung und Neubau in die Arbeit ein, überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Leistung und Produkte.

ISO 9001:2000
Wir sind zertifiziert!

Qualitätsmanagement
mit regelmäßiger freiwilliger
Überwachung



Unser Produkt **KLIMA_{TEC}FLOCK**
wurde ausgezeichnet mit:



DÄMMWERK

NATURDÄMMUNG MIT ZELLULOSE

Energieoptimierung für Alt- und Neubau

Dämmwerk steht für energiebewusstes Bauen. Wirken Sie jetzt hohen Heizkosten und umweltbelastender CO₂-Emission durch eine wirtschaftliche Wärmedämmung entgegen.

Mit Zellulosedämmung im Einblasverfahren fugenlos zu dämmen, bedeutet für Sie, einen nachhaltigen Schritt in unsere Zukunft zu unternehmen und ein wohliges Raumklima zu schaffen.

Inh. Philipp Schwert
Köhner Hof 1
24257 Köhn

Fon. 04385/ 247 99 7
Fax. 04385/ 247 99 8
info@daemmwerk.net
www.daemmwerk.net